

VLR-3800X
VLR-3900FX Professional
VLR-3950FXP

自宅で動画ライブ配信やスタジオ撮影、自撮りが簡単・キレイにできる。また、本格的なスタジオ内での無影照明としても威力を発揮!!リング形状照明で影や反射をやわらげ、明るく色鮮やかな自然で見やすいベストな動画・写真が得られる魔法のリングライトシリーズ!

LED Ring Light Pro VLR-3800X

大型リングライトの最高峰 Professional



Dalight
AC&バッテリー
内径420mm

*バッテリーは含みません

- 明るく演色性の高い高輝度白色LED608個搭載
- 大型リング形状照明で影や反射をやわらげる。
- 作業性の良い無段階連続調光機能(10段階/微調光100段階切換)
- AC/バッテリーの2電源(バッテリーは含みません)
- ハンドグリップ/17mmダボ付ボールヘッドで自由自在の照明ができる



大光面420mm
人物撮影
中型商品撮影



大光量1800Lx/1m
リモコン
AC/バッテリー

仕様		VLR-3800X	
電源	DC12V-5A	適用バッテリー	NP-F シリーズ / 容量 2000mAh 以上
バッテリー	Sony 系 NP-F シリーズ	リモコン到達距離	検知距離 約 15m チャンネル切換 8CH
最大出力	約 37W	動作	電源 ON/OFF 調光操作 (電波式)
光源	高輝度白色 LED608 個	電池	バッテリー単 4X2 個 88X35X18mm 約 50g
演色性	約 Ra95	ライト本体取付	U1/4カメラネジ(メスネジ) 17mm ダボ
色温度	約 5000K	ライト本体寸法	約 525X525X60mm
照射角	約 55度	ライト本体重量	約 1.8kg
調光範囲	約 100~0%連続	ACアダプター仕様	約 52X118X30mm 280g (PS)E
調光表示	約 1~99 LED ドット (C10/F98)	入力	100V-240V 50/60Hz 1.5A MAX
光束	約 4800lm	出力	12V-5A センタープラス
最大照度 (中心照度)	約 7200Lx/50cm	コード長	約 2m
	約 1800Lx/1m	付属品	リモコン(無線) ダボ付ボールヘッド ACアダプター 専用ケース
	約 450Lx/2m		
点灯時間 (バッテリー)	約 95分/6300mAh (最大出力時の点灯時間)		
待機電力	約 0.28W		
ボディカラー	ブラック		
残量表示	■ ■ ■ ■ □ □ (電圧検知)		
発光面	外形約φ500mm 内径約φ420mm		

注) 適用バッテリー(NP-Fシリーズ)とはFの後に直接数字の入るバッテリーです。
注) バatteryはメーカー・種類・使用環境により、照度や点灯時間が異なる場合があります。
注) LED素子にはバラツキがあるため、光色・明るさ・配光が異なる場合があります。
注) 収納及び移動時は必ず本体からバッテリーを外してください。バッテリーは付属していません。
注) バatteryは2個同時に取付けてください。片側1個の場合はLEDは半分のみ304個のみの点灯になります。
注) 無線リモコンは2.4GHz帯の周波数を使用しています。他の無線機器も同じ周波数を使っていることがあります。他の無線機器と電波干渉をすることがあります。電波環境状況をご確認の上一度テストしてからご使用ください。

LED リングライトプロ VLR-3800X デーライトタイプ
商品番号 L26856 JANコード 4988115 268569

LED Ring Light Pro VLR-3900FX

大型リングライトの最高峰 Professional



Dalight
RGB Full color
AC&バッテリー
内径420mm

*バッテリーは含みません

- 明るく演色性の高い高輝度SMD LED搭載
- 各色の配合と各色の調光(明るさ)ですべての色の照明を作り出す
- 作業性のよい無段階連続調光(10段階/100段階)
- バッテリー/ACの2電源
- 白色光・橙色光に加えRGB・フルカラーを装備
- 無線リモコンによる8CH遠隔操作
- 瞳に美しいリングが入る



大光面420mm
人物撮影
中型商品撮影



RGB LED Video Ring Light (5500K+RGB Full Color)



仕様		VLR-3950FX	
電源	DC12V-2A	光面	外径約φ500mm/ 内径約φ420mm
バッテリー	NP-F シリーズバッテリー	残量表示	■ ■ ■ □ □ 5段階 (電圧検知)
最大出力	約 32W	適用バッテリー	NP-F シリーズ / 2000mAh 以上
光源	SMD 白 LED152Pcs/橙152Pcs SMD RGB LED80Pcs	ライト取付	U1/4" カメラネジ(メス) 17mm ダボ
演色性	約 Ra95	リモコン	検知距離 約 15m チャンネル切換 8CH
色温度	約5000K ~ 3000K	電源/調光/色	単 4X2 (電波式)
照射角	約 55度	本体寸法	約 525X525X60mm
調光範囲	約 100%~0%連続 (Fine/C)	本体重量	約 1.8kg
調光表示	1~99LED ドット (C10/F98)	ACアダプター入力	100V-240V 50/60Hz PSE
	約820Lx/1m (全点灯最大)	出力	12V-5A センター+
	約460Lx/1m (5500Kモード時)	付属品	ACアダプター 無線リモコン キャリングケース 17mm ダボ
	約430Lx/1m (3200Kモード時)		
	約65Lx/1m/R		
	約115Lx/1m/B		
	約46Lx/1m/B		
点灯時間	約160分/6300mAh		

注) 適用バッテリー(NP-Fシリーズ)とはFの後に直接数字の入るバッテリーです。
注) バatteryはメーカー・種類・使用環境により、照度や点灯時間が異なる場合があります。
注) LED素子にはバラツキがあるため、光色・明るさ・配光が異なる場合があります。
注) 収納及び移動時は必ず本体からバッテリーを外してください。バッテリーは付属していません。
注) バatteryは2個同時に取付けてください。片側1個の場合はLEDは半分のみ304個のみの点灯になります。
注) 無線リモコンは2.4GHz帯の周波数を使用しています。他の無線機器も同じ周波数を使っていることがあります。他の無線機器と電波干渉をすることがあります。電波環境状況をご確認の上一度テストしてからご使用ください。

LED リングライト RGB プロ VLR-3900FX (デーライト/RGB)
商品番号 L27853 JANコード 4988115 278537